

SOLO

Enkele douchewand voor een walk-in douche

Paroi simple pour un espace douche ouvert



► p.274-275





- Wandbevestiging met profiel voor eenvoudige afstelling bij niet-loodrechte muren
 - 3 glasuitvoeringen naar keuze: helder glas, gerookt spiegelglas of glas met spiegelstrook: binnenkant/buitenkant (breedte 50 cm)
 - 2 verchroomde muursteunen naar keuze:
 - muursteen (120 cm max), kan recht of schuin worden aangebracht
 - douchestang vloer/plafond (280 cm max, bij een montage op de douchebak mag deze niet hoger zijn dan 18 cm)
 - Optioneel te installeren: verchroomde afwerkstrips voor het wegwerken van de siliconen voegen langs de onderzijde (standaard meegeleverd)
 - Voeg een 2° Solo wand toe voor extra bescherming tegen spatten
-
- Fixation murale par profilé pour un réglage des faux-aplombs simplifié
 - 3 finitions de verre au choix : verre transparent, verre fumé miroir ou verre avec bande centrale miroir : intérieur/extérieur (largeur 50 cm)
 - 2 systèmes de renfort chromés au choix :
 - barre de renfort (120 cm maxi) pouvant être posée droite ou de biais
 - mât sol/plafond (280 cm maxi, dans le cas d'une pose sur receveur, sa hauteur ne peut excéder 18 cm)
 - Baguette cache-silicone chromée facultative en bas de paroi
 - En angle, pour limiter les éclaboussures, ajoutez une 2^{ème} paroi Solo



▲ KINEQUARTZ MET PROFIEL - SOLO | PROFILÉ - SOLO

Met muursteen ► Helder glas ► Avec barre de renfort ► Verre transparent

Afmetingen in cm Dimensions en cm	Maat Taille								
		70	80	90	100	110	120	140	160
Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi)	A	67,5/69	78,5/79	87,5/89	97,5/99	107,5/109	117,5/119	137,5/139	157,5/159
	A'	65,5	75,5	85,5	95,5	105,5	115,5	135,5	155,5
Totale hoogte (+0,6 cm muursteen) Hauteur totale (+0,6 cm de barre de renfort)		200	200	200	200	200	200	200	200
Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Afstelling bij niet-loodrechte muren Réglage du faux-aplomb		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite

INFO

- Bij installatie tegen een muur, bestel een tweede versterking (zie pagina 275).
- Pour une installation contre un mur, commander un 2^{ième} renfort (voir page 275).

- **Optie hoekversteving** (zie foto p.275) - 120 cm max (recht of schuin bevestigbare muursteunen).
 - **Option barre de renfort** (voir visuel p.275) - 120 cm maxi (barre pouvant être posée droite ou de biais).
- RENFORT21 € 226

- **Optie douchestang vloer/plafond** - 280 cm max (bij een montage op de douchebak mag deze niet hoger zijn dan 18 cm) (zie pagina 275).
 - **Option mât sol/plafond** - 280 cm maxi (dans le cas d'une pose sur receveur sa hauteur ne peut excéder 18 cm) (voir page 275).
- MAT05 € 467