

SOLO C

WALK-IN MOBILE

Enkele schuifwand voor een walk-in douche

Paroi simple coulissante pour un espace douche ouvert




- ▶ Schuifwand met een geleiderail op de douchebak
- ▶ Profiel in mat wit, chroom of mat zwart aluminium met bijpassende afdichting
- ▶ Helder glas
- ▶ Eenvoudig schoon te maken: geen overlapping van glasdelen
- ▶ Versterkingsbeugel inbegrepen; bij montage in een nis wordt een haakse montage aanbevolen, maar parallelle montage is ook mogelijk
- ▶ Solo C is een schuifwand voor een open inloofdouche. Bij montage in een nis is er geen deurafdichtingsprofiel aanwezig

- ▶ Paroi coulissante avec un rail de guidage sur le receveur
- ▶ Profilé en aluminium blanc mat, chromé ou noir mat avec obturateur assorti
- ▶ Verre transparent
- ▶ Nettoyage facilité : non-chevauchement des verres
- ▶ Barre de renfort incluse, lors d'un montage en niche, le montage perpendiculaire est préconisé, mais également possible de manière parallèle
- ▶ Solo C est une paroi coulissante pour espace ouvert. Lors d'un montage en niche, il n'y a pas de joint de fermeture de porte




▲ SOLO C
Verchromd profiel ▷ Profilé chromé

| Afmetingen in cm Dimensions en cm | | Taille 120 | Taille 140 | Taille 160 |
|--|-----------|------------|------------|------------|
| Breedte (min/max) Largeur (mini/maxi) | A | 117,5/119 | 137,5/139 | 157,5/159 |
| Maximale lengte van de versterkingsbeugel bij montage in een nis met de stang parallel geïnstalleerd. Longueur maxi barre de renfort dans le cas d'un montage en niche avec la barre de renfort installée parallèlement | A' | 200 | 200 | 200 |
| Breedte tot aan de versterkingsbeugel Largeur jusqu'à la barre de renfort | B | 70/71,5 | 80/81,5 | 90/91,5 |
| Breedte vast deel Largeur partie fixe | C | 60,3/61,8 | 70,3/71,8 | 80,3/81,8 |
| Totale hoogte Hauteur totale | | 200 | 200 | 200 |
| Dikte verticaal profiel Épaisseur du profilé vertical | | 2 | 2 | 2 |
| Afstelling bij niet-loodrechte muren Réglage du faux-aplomb | | 1,5 | 1,5 | 1,5 |



Installatie omkeerbaar links/rechts
Installation réversible gauche / droite



Geval van installatie in een nis met de mogelijkheid om de versterkingsstang parallel of haaks te monteren.
Cas d'une installation en niche avec possibilité de montage de la barre de renfort de manière parallèle ou perpendiculaire



Slank handvat
▷ Poignée longiligne



Schuifrail
▷ Rail de coulissement

| | Mat wit profiel Profilé blanc mat | Verchromd profiel Profilé chromé | Mat zwart profiel Profilé noir mat |
|--------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| | Helder glas Verre transparent | Helder glas Verre transparent | Helder glas Verre transparent |
| 120 cm | PA2530BMTNE | PA2530CTNE | PA2530NTNE |
| 140 cm | PA2531BMTNE | PA2531CTNE | PA2531NTNE |
| 160 cm | PA2532BMTNE | PA2532CTNE | PA2532NTNE |



▲ SOLO C
Mat zwart profiel ▷ Profilé noir mat



▲ SOLO C
Wit profiel ▷ Profilé blanc